

皮带张力仪 DB22-280B

产品描述

皮带张力仪在测量和调节期间，皮带的张力实时显示在仪器上，同时有指示灯和不同的声音给出张力是否在设定值以内或以外，这为用户调节皮带张力时，提供了方便，没有必要时刻盯着仪器的显示值，本仪器可自动存贮皮带张力上下限，测量单位以及校正结果，即使关机或取出电池，数据也不会丢失。主要应用于汽车皮带张力测量，亦可用于测量带状、丝状、线状、网状及宽幅物体的张力数据检测和调校。适用于汽车、纺织化纤、电线电缆、金属线、塑料薄膜、纸张、印刷、胶片等行业。

产品特点

- 公/英制单位转换。
- 具有自动关机和手动关机功能。
- 具有最大值锁存、欠压报警指示功能。
- 采用USB数据线输出与PC通讯。
- 提供蓝牙Bluetooth数据输出选择。



产品参数

测量范围	0-750N, 0~120lb, 0~77Kg, 0~114Seems
精确度	±5%
皮带状态指示	Low,OK,Hi (低,OK,高)
分辨率	±1N (或1其他单位)
皮带宽度	≤36mm
超负载报警	750N (牛顿)
最大负载	850N (牛顿)
工作环境	温度 0 ~ 50°C
	湿度 < 85% RH
电源	4x1.5v AAA 7号电池
主机尺寸	140×77×32mm
探头重量	230g

产品配置

标准配件	主机
	测量传感器
	手提便携盒
	操作说明书
可选配件	USB数据线输出
	Bluetooth™