

数字照度计



DB22-LX262
(2级)

产品参数

型号	DB22-LX261	DB22-LX262	DB22-LX261L	DB22-LX261R
显示器	液晶			
X1档位	范围	0.1~500.0 Lux		0.01~50.00 Lux
X10档位	范围	500.0~5000 Lux		50.00~500.0 Lux
X100档位	范围	5000~200000 Lux		500.0~20000 Lux
尺烛光	范围	0~20000 FC		0~2000 FC
准确度	±(4%n+5d)	±(8%n+5d)	±(4%n+5d)	
操作环境	温度: 0~50°C (32~122°F)			
	湿度: <80 %RH			
电源	4节7号电池			
尺寸	主机	140mmx77mmx32mm		
	传感器	96mmx58mmx16mm	56mmxφ58mm	96mmx58mmx16mm

产品特点

照度计是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。应用于电光源、科研教学、冶金建筑、工业检测，以及农业科研、光照控制等领域。

- * 结构紧凑，便于携带。性能可靠，持久耐用。
- * 具有最大值锁存，低电池电压指示等功能。

产品配件



DB22-LX261 (1级)
DB22-LX261L (弱光照度计)

DB22-LX261R
(验光照度计)

型号	DB22-LX261	DB22-LX262	DB22-LX261L	DB22-LX261R
标准配置	主机			
	分体式传感器	—	分体式传感器	
	使用说明书			
	便携盒 (B04)			
可选附件	USB 联机线及软件			
	蓝牙适配器及软件			
	可选一体	可选分体	可选一体	

场所	常用的标准照度参考表														
	Luxes	10000	5000	3000	2000	1500	1000	750	500	200	150	100	75	50	30
工厂			电子零件装配	印刷车间	生产线一般工作	包装	进出口过道	室内紧急楼梯、仓库、装卸							
办公室			打字制图	书记工作	会议室、餐厅、接待室	走廊楼梯	出口、仓库	室内、紧急楼梯							
家			缝纫	读书、学习	化妆	餐桌	娱乐活动	洗							
商店		橱窗、包装	电梯	指示牌	接待	过道、楼梯	室内								
医院	眼睛检查		手术室、紧急救护	诊断、餐厅	候诊室	病房、仓库	楼梯	紧急楼梯							
学校			制图、图书馆	教室	室内体育馆、会堂、洗刷			紧急楼梯							
餐厅			装饰窗	烹调、餐桌	进口、洗刷	走廊、楼梯									
理发、美容 会客厅			吹风、美容 剃须、化妆												