

防腐层测厚仪 DB22-CM222H

产品应用

防腐层测厚仪是一种便携式测量仪，它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量；既可用于实验室，也可用于工程现场；广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域；是材料保护专业必备的仪器。

产品特点

- 具有自动识别被测基体的材质。
- 有单次和连续两种测量方式可选。
- 操作过程中有蜂鸣器提示音，连续测量时蜂鸣器不发声。
- 可存储99组数据；通过测出平均值，最大值和最小值实现仪器的统计功能。
- 采用“USB数据线输出”和“RS-232数据线输出”与PC通讯。
- 提供“蓝牙Bluetooth™ 数据输出”选择。



产品参数

显示器	LCD背光源液晶显示器
分辨率	0.01mm (1.0mm以下) / 0.1mm (1mm以上)
精确度	1~3% <i>n</i> 或0.2mm
测量范围	0~12mm
测量方法	F磁感应
工作环境	温度-5~50°C
	湿度<95RH
电源	4x1.5v AAA 7号电池
主机尺寸	140x77x32 mm

产品配件

标准配件	主机
	铁基
	铝基
	校准膜片
	测量传感器
	手提便携盒
	使用说明书
可选配件	USB数据线输出
	RS-232C数据线输出
	蓝牙Bluetooth™ 数据输出