

## 透光率仪 DB22-TM275/DB22-TM275P/DB22-TM275P6

### 产品应用

汽车制造与检测、玻璃制品、航空航天等行业的现场测量。保护膜、PC、亚克力等塑料制品的透光率测量。其它透明或半透明材料透光率测量。

### 产品特点

- \*操作简单，测量速度快，灵敏度好，测量精度高
- \*DB22-TM275P/P6可连接打印机，可打印测试数据
- \*仪器开机自动校准和手动校准
- \*大容量存储，可存储500个测量数据



(DB22-TM275P/P6支持打印功能)

### 配件清单

DB22-TM275P6标准配件	主机(内置蓝牙模块)/蓝牙打印机/热敏纸一卷/包装盒子/说明书
DB22-TM275P标准配件	主机(内置蓝牙模块)/蓝牙打印机/热敏纸一卷/包装盒子/说明书
DB22-TM275标准配件	主机/包装盒子/说明书

### 产品参数

型号	DB22-TM275	DB22-TM275P	DB22-TM275P6
功能	1	1	6
打印	-	√	√
测量范围	0.0%-100.0%		
测量数量	%光束透射		
被测物体厚度	<30mm		
被测物体体积	<10mm*10mm		
关机模式	可设置自动关机或手动关机		
背光	LED背光		
分辨率	0.1%		
电源	4*1.5v AAA (UM-4)		
工作温度	0°C~40°C		
工作湿度	< 85%		
波长范围	380nm-780nm		
主机尺寸	76mm*140mm*32mm		
传感器尺寸	Φ37mm*136mm		